



Серія 6W

Максимальна надійність та
ефективність



**DEUTZ
FAHR**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DEUTZ-FAHR 6W

DEUTZ-FAHR 6W

6145W HD

6180W Profi

ДВИГУН

Двигун	YC6J140-S300 TIER 3A / 6,5 л з турбоінтеркулором	Deutz TCD 2012 L6 Stage 3A (Tier 3) / 6,057 л з iEGR
Кількість циліндрів / клапанів на циліндр	6 / 4	
Номінальна потужність (кВт / к.с.)	102 / 140	132 / 180
Максимальний крутний момент, Нм	670	688
Оберти двигуна max. крутний момент, об/хв.	1 600	
Управління двигуном	електронне	
Об'єм паливного бака, л	279	419

ТРАНСМІСІЯ

Коробка передач	4-ступінчаста	4 -ступінчаста
Кількість передач	24Fx12R	16F x 12R
Ходозменшувач	без ходозменшувача	із ходозменшувачем
Мінімальна швидкість, км / год	0,56	0,25
Максимальна швидкість, км / год	33,7	38,8

ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ ТА НАВІСНА СИСТЕМА

Задня навіска	Задня трьохточкова навіска з автоматичними зачепленням та механічним керуванням	Задня трьохточкова навіска з автоматичними нижніми та верхніми тягами та механічним керуванням
Задній ВВП, об / хв.	540/1000	
Управління ВВП	Механічне управління	Електрогідравлічне управління
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	5 060	8 600
Додатково	Заднє поворотне дишло Кат. III	Заднє поворотне дишло Кат.III

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Тип гідравлічної системи	відкритого типу	
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв.	80 л / хв.	131 л / хв.
Кількість пар задніх гідровиходів	3	

ПЕРЕДНІЙ ТА ЗАДНІЙ МІСТ

Привід	4WD з механічним увімкненням повного приводу	4WD з електрогідравлічним увімкненням повного приводу
Передній міст	Передній міст Carraro з електрогідравлічним блокуванням диференціалу та увімкненням повного приводу	
Задній міст	задній міст виробництва SDF флянцевого типу, посилений	

ГАБАРИТИ

Колеса передні	340/85 R28	420/85 R30
Колеса задні	460/85 R38	520/85 R38
Довжина, мм	4 620	4 702
Ширина (мін-макс), мм	2 400	1 517 - 2 395
Кліренс, мм	465	492,5
Колісна база (4WD), мм	2 805	2 820
Вага трактора без противаг, кг	5 940	6 335
Передні противаги, кг	330 - 730 (в якості додаткової опції)	330 - 990 (в якості додаткової опції)
Задні противаги, кг	320-1340 (в якості додаткової опції)	

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОМФОРТУ ОПЕРАТОРА

Кабіна	звукоізолювана кабіна, кондиціонер, заднє вікно із можливістю відкривання, задній склоочисник
Додатково	рульова колонка з регулюванням висоти та вильоту, ящик для інструментів



ТОВ «АСАКОН»

м. Кропивницький, вул. Мурманська, 3-А
м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 90А



0 800 336 301
office@asacon.com.ua

